
Debugging von C-Programmen (300 Punkte)

Um später effizient programmieren zu können, wollen wir uns ein wenig mit der Fehlersuche in (parallelen) Programmen beschäftigen. Hierzu schauen wir uns den GNU Debugger `gdb` und den Speicherprüfer `memcheck` aus der `valgrind`-Tool-Suite an. Diese können sowohl für sequentielle als auch für parallele Programme genutzt werden. In C ist die Speicherallokation sehr fehlerträchtig, `valgrind` hilft hierbei typische Fehler aufzuspüren. Eine Liste von Links zu diesen beiden Programmen und wie diese auf dem Cluster verwendet werden können finden Sie auf unserer Webseite:

<http://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/ressourcen/debugging>

Auf der Materialiensite befindet sich ein Archiv, in dem Zusatzmaterialien für die folgenden Aufgaben enthalten sind. Entpacken Sie dieses in Ihrem Home-Verzeichnis.

Erste Schritte

Im Verzeichnis `simple` ist ein primitives Programm enthalten, welches mit `make` kompiliert werden kann. Dieses Programm dient nur dazu, dass Sie sich ein wenig mit `gdb` und `valgrind` beschäftigen. Dieses Programm enthält lediglich vier Funktionen, welche jeweils einen Zeiger auf eine Zahl oder ein Array mit einer Zahl enthalten und gibt diese dann in der `main()`-Funktion aus. Leider enthält dieses Programm diverse Fehler.

- Führen Sie folgende kleinere Tests durch, um `gdb` kennen zu lernen. Dokumentieren Sie die genutzten Eingabebefehle und die Ausgabe von `gdb` in einer Textdatei:
 - Platzieren Sie einen Breakpoint auf der Funktion `mistake1()`, starten Sie das Programm, geben Sie den Wert von `buf` und `buf[2]` aus. Gehen Sie zur nächsten Zeile und geben Sie beide Werte wieder aus. Von welchem Typ ist `buf`?
 - Platzieren Sie einen Breakpoint in der Funktion `mistake2()`, setzen Sie den Programmablauf fort, welchen Typ hat `buf`?
 - Setzen Sie den Programmablauf fort, welcher Text wird nun ausgegeben? Lassen Sie sich den Code um diese Stelle herum ausgeben. Welche Frames sind auf dem Stack? Wechseln Sie zu Frame 1. Geben Sie den Inhalt von `p` aus.
 - Rufen Sie im `gdb` die Funktion `mistake4()` auf (schauen Sie nach, wie man in `gdb` Funktionen direkt aufrufen kann).
- Modifizieren Sie das Programm zunächst so, dass es nicht mehr abstürzt. Versuchen Sie die Modifikationen möglichst gering zu halten. Verwenden Sie zunächst `gdb`, um die Fehlerstellen aufzuspüren. Die Ausgabe soll dabei wie folgt aussehen:

```
1 1
2 2
3 3
4 4
```

- Nun läuft das Programm, leider enthält es jedoch noch weitere Speicherfehler, die je nach Umgebung (mehr oder weniger zufällig) auftreten können. Modifizieren Sie das Programm

unter Zuhilfenahme von `valgrinds memcheck` so, dass jede Methode Speicher korrekt reserviert und dass am Ende der Programmlaufzeit der Speicher korrekt freigegeben wird. (Hinweis: Den Speicher einfach mit `static` zu allokiere ist **nicht** erlaubt. Verzichten Sie darüber hinaus auf globale Arrays und Variablen.)

Dokumentieren Sie die Programmierfehler, die zu den Abstürzen und Speicherfehlern führen. Notieren Sie hierfür für jeden vorhandenen Fehler die Code-Zeile(n), welche fehlerhaft sind und den genauen Grund der Ursache (z.B. Speicher mehrfach freigegeben).

Abgabe

Abzugeben sind eine Textdatei mit den Ein- und Ausgaben von `gdb` namens `gdb-ausgabe.txt`, eine Textdatei namens `simple-error.txt` mit Fehlerbeschreibungen (Ursache, Code-Zeile(n)) und der modifizierte Quelltext.

Debugging einer komplexeren Anwendung

Im Verzeichnis `broken-pde` ist ein numerisches Programm zum Lösen von Differentialgleichungen. Grundsätzlich ist das Programm vom Ablauf korrekt, jedoch haben sich durch Unachtsamkeit einige Flüchtigkeitsfehler u. a. bei der Speichernutzung eingeschlichen. Um das Programm zu korrigieren, müssen Sie nicht genau verstehen was berechnet wird, u. U. sollten Sie jedoch mit einem Debugger die Aufrufe ein wenig verfolgen. Korrigieren Sie alle Fehler im Programm. Modifizieren Sie hierbei den Code so wenig wie nötig.

Hinweis: Das Programm sollte zum Testen wie folgt aufgerufen werden:

```
$ ./partdiff-seq 1 1 100 1 2 5
```

Abgabe

Abzugeben sind eine Textdatei `pde-error.txt` mit Fehlerbeschreibungen (Ursachen, Code-Zeile(n)) und der modifizierte Quelltext (geben Sie das komplette Verzeichnis `broken-pde` mit ihren Änderungen ab).

Schicken Sie ihre Lösungen als `.tar.gz`-Archiv an `hr-abgabe@wr.informatik.uni-hamburg.de`. Denken Sie daran, das korrekt benannte Verzeichnis in das `.tar.gz`-Archiv zu packen (siehe Übungsblatt 0)!

Hinweis: Am einfachsten ist es mit `make clean` alle Binärdaten zu entfernen, das `gdb-valgrind`-Verzeichnis umzubenennen und alles wieder in ein `.tar.gz`-Archiv zu packen.